


ספת SMARTair™



נתונים טכניים - ספת של SMARTair™

יישום	אידיאלי למזנונים וארונות בחדרי נופש, אכסניות
ורטיקלים	כל המגזרים (משרדים, בתי חולים, חדרי נופש, אכסניות וכו')
נפח תנועה	סטנדרטי
התקנה חיצונית	לא
תאימות החומרה והתקנת החומרה	שילוב קל במזנונים/ארונות (ממדים: 41.8* 19.1*39 ס"מ)
אספקת כוח	סוללה (עד 20,000 מחזורים, מכסימום 3 שנים) 2 סוללות AA סטנדרטיות
ניהול מערכת	Standalone, UOC
ריבוי אמצעי אימות	קורא ומקשים
מידע על סטטוס	לא
אישורים	CE

התקן SMARTair™ לחסכון באנרגיה - איור טכני ותכונות נוספות



- אור LED להקלה על הכנסת הכרטיס בחושך.
- ניתוק החשמל לאחר זמן שהוגדר מראש לאחר שהמשתמש מסיר את הכרטיס
- 2 ממסרי פלט, אחד בהתאם למתח הראשי, האחר ללא פוטנציאל
- קיבולת לניתוק: $A\ 12, 250V \sim, \cos.=1, 8\ A, 250V \sim, \cos. = 0.6$
- עומס להט מירבי 1 אמפר
- עומס הלוגן מירבי 10 אמפר
- במקרה של עומס גבוה יותר או עומס השראתי, נורות חשמליות בעלות אנרגיה נמוכה המפיצות אור קר, נורות הלוגן, נורות פלואורסצנט, מומלץ להתקין גם מתג מכני

נתונים טכניים

יישום	אידיאלי למשרדים וחדרי ישיבות, על מנת לחסוך חשמל - ההתקן מאפשר שליטה ובקרה על מוצרי חשמל (למשל נורות תאורה) באמצעות הכנסת כרטיס משתמש לתוך ההתקן.
ורטיקלים	כל המגזרים
נפח תנועה	גבוה
התקנה חיצונית	לא
תאימות החומרה והתקנת החומרה	לשילוב עם התקנים אלקטרו מכאניים, חיבור בכבלים
אספקת כוח	חיבור בכבלים 100/200 VAC, מרווח מותר של 10%, 50/60 הרץ
ניהול מערכת	Stand alone, Offline
ריבוי אמצעי אימות	לא
מידע על סטטוס	לא
אישורים	CE